

Guanti ESD antiscivolo sulle dita con fibra di carbonio



Descrizione Tessuto: filo di poliestere 80%, filato di fibra di carbonio ad alte prestazioni al 20%, dita rivestite in poliuretano.

Prestazioni: resistenza superficiale antistatica 10/6-10/8 Ω .

La fibra di poliestere intrecciata e fibra di carbonio lunga, con effetto antiaderente: inibisce l'elettrostaticità della polvere, l'utilizzo di questi guanti contribuisce a mantenere l'ambiente di lavoro pulito e confortevole;

Il rivestimento delle dita in PU rende il guanto più resistente all'usura ed agevola il lavoro.


Il filo conduttore in fibra di carbonio rende efficace la protezione antistatica.
Il guanto è traspirante, lavabile, a lunga durata.

SPECIFICHE DEL PRODOTTO

Materiale	Poliestere + fibra di carbonio + poliuretano
Applicazioni	Applicazione Bassa corrente, strumenti di precisione, assemblaggio, ricerca e sviluppo. Camere bianche: classe 100, 1000, 10000.
Resistenza superficiale antistatica	10/6-10/8 Ω
Conforme	EN61340-5-1
Norme e certificazioni	EN388: 2003 4131

CODICE	MISURA	COLORE
A28105	XS	GRIGIO
A28106	S	GRIGIO
A28107	M	GRIGIO
A28108	L	GRIGIO
A28109	XL	GRIGIO
A28110	XXL	GRIGIO





Guanti ESD antiscivolo sulle dita e palmo con fibra di carbonio



Descrizione Tessuto: filo di poliestere 80%, filato di fibra di carbonio ad alte prestazioni al 20%, dita rivestite in poliuretano.

Prestazioni: resistenza superficiale antistatica 10/6-10/8 Ω .

La fibra di poliestere intrecciata e fibra di carbonio lunga, con effetto antiaderente: inibisce l'elettrostaticità della polvere, l'utilizzo di questi guanti contribuisce a mantenere l'ambiente di lavoro pulito e confortevole;

Il rivestimento delle dita in PU rende il guanto più resistente all'usura ed agevola il lavoro.

Il filo conduttore in fibra di carbonio rende efficace la protezione antistatica.

Il guanto è traspirante, lavabile, a lunga durata.

SPECIFICHE DEL PRODOTTO

Materiale	Poliestere + fibra di carbonio + poliuretano
Applicazioni	Applicazione Bassa corrente, strumenti di precisione, assemblaggio, ricerca e sviluppo. Camere bianche: classe 100, 1000, 10000.
Resistenza superficiale antistatica	10/6-10/8 Ω
Conforme	EN61340-5-1
Norme e certificazioni	EN388: 2003 4131

CODICE	MISURA	COLORE
A41602	XS	NERO
A41603	S	NERO
A41604	M	NERO
A41605	L	NERO
A41606	XL	NERO





Guanti ESD antiscivolo sulle dita e palmo con fibra di carbonio



Descrizione Tessuto: filo di poliestere 80%, filato di fibra di carbonio ad alte prestazioni al 20%, dita rivestite in poliuretano.

Prestazioni: resistenza superficiale antistatica 10/6-10/8 Ω .

La fibra di poliestere intrecciata e fibra di carbonio lunga, con effetto antiaderente: inibisce l'elettrostaticità della polvere, l'utilizzo di questi guanti contribuisce a mantenere l'ambiente di lavoro pulito e confortevole;

Il rivestimento delle dita in PU rende il guanto più resistente all'usura ed agevola il lavoro.

Il filo conduttore in fibra di carbonio rende efficace la protezione antistatica.

Il guanto è traspirante, lavabile, a lunga durata.

SPECIFICHE DEL PRODOTTO

Materiale	Poliestere + fibra di carbonio + poliuretano
Applicazioni	Applicazione Bassa corrente, strumenti di precisione, assemblaggio, ricerca e sviluppo. Camere bianche: classe 100, 1000, 10000.
Resistenza superficiale antistatica	10/6-10/8 Ω
Conforme	EN61340-5-1
Norme e certificazioni	EN388: 2003 4131

CODICE	MISURA	COLORE
A28342	S	GRIGIO
A28556	M	GRIGIO
A28557	L	GRIGIO
A28558	XL	GRIGIO
A28559	XXL	GRIGIO

