



Iteco - Tubolare conduttivo nero



Tubolare conduttivo nero per la realizzazione di buste conduttive.

Polietilene multistrato nero conduttivo con sovrastampa di simbolo e testo conforme alla IEC61340-5-1. Ottime caratteristiche meccaniche, sigillabile a caldo.

Non usura con circuiti sotto tensione, come ad esempio batteria incorporata.

Resistenza superficiale $< 10^5 \Omega$

Peso approssimativo del rotolo 30kg

Film:	polietilene additivato carbon black
Colore	NERO
Spessore	75 mm $\pm$ 10%
Ammine	Esente
Corrosione	Esente
Riciclabilità	
Termosaldatura	200°C - 0,5-4sec 40-50psi
Rsup	$< 10^5 \Omega$
Protezione da scariche elettroniche	Si
Protezione dai campi elettrostatici	Si
Possibile utilizzo con circuiti sotto tensione (es. batteria incorporata)	No
Tempo di vita garantito	5 anni
Tempo di vita stimato	Illimitato

A28457 TUBOLARE CONDUTTIVO nero	largh.100mm - rotolo 500m
A28458 TUBOLARE CONDUTTIVO nero	largh.150mm - rotolo 500m
A27459 TUBOLARE CONDUTTIVO nero	largh.200mm - rotolo 500m
A28460 TUBOLARE CONDUTTIVO nero	largh.250mm - rotolo 500m
A28461 TUBOLARE CONDUTTIVO nero	largh.300mm - rotolo 500m
A28462 TUBOLARE CONDUTTIVO nero	largh.400mm - rotolo 500m

Maggio 2023