

B10135 - Cartone conduttivo

Informazioni prodotto

FORMULA CHIMICA	Polimeri a base di cellulosa
COMPOSIZIONE	Materiale fibroso, insieme di tre o cinque carte assemblate; Amido di mais o fecola di patate; Sostanze ausiliarie e anfetaminative; Umidità : 6-8%
PERICOLI	Il prodotto non è classificato tra le sostanze pericolose; Non necessita di particolari precauzioni.
MISURE ANTICENDIO	Tutti i mezzi di estinzione sono ritenuti idonei, quindi classe "A"; Stoccare il prodotto lontano da fonti di ignizione
PROPRIETA' FISICHE E CHIMICHE	Stato fisico: solido Solubilità: non solubile in acqua (può creare sospensione fibrosa) PH: 7,5 – 8,5; Temperatura di accensione superiore ai 180° C; Decomposizione termica: CO ₂ , H ₂ O, CO, residuo carbonico; Totale assenza di diossine Kcal sviluppate 5000/6000
STABILITA' E REATTIVITA'	Il prodotto è assolutamente stabile. Evitare comunque contatti diretti con acidi a base di ossidanti specifici.
INFORMAZIONE TOSSICOLOGICA	Non applicate.
INFORMAZIONI ECOLOGICHE	Il prodotto è innocuo, riciclabile, biodegradabile e non provoca inconvenienti all'ambiente
SMALTIMENTO	Prodotto recuperabile e riciclabile ai sensi del DL 22/97, allegato F; Se il prodotto non viene inviato al riutilizzo, smaltire secondo le normative vigenti.
TRASPORTO	CEE: non classificato ADR: non classificato
REGOLAMENTAZIONE	Il prodotto non è compreso nell'elenco delle sostanze pericolose; non richiede etichettature:
RESISTENZA SUPERFICIALE	Compresa tra 10 ⁰ e 10 ⁵ Ohm
COMPOSIZIONE SECONDO NORME GIFCO	LSL 565 B Spessore nominale 3 mm

- Idoneo per l'utilizzo all'interno di aree EPA in quanto realizzato in conformità alle norme CEI EN 61340-5-1