

VACUTEK

CONFEZIONATRICE SOTTOVUOTO AD ASPIRAZIONE ESTERNA



Termosaldatrice sottovuoto per confezionare componenti elettronici e schede sensibili all'umidità, alle scariche elettrostatiche ed alle interferenze magnetiche.

Con queste macchine economiche e flessibili è possibile chiudere buste di qualunque lunghezza. Il funzionamento è manuale ed il grado di vuoto è ottenuto con valutazione visiva dell'operatore.

L'aria viene aspirata a forza dall'apertura della busta. E' quindi necessario utilizzare buste apposite, provviste di canali di aspirazione, oppure è sufficiente sfalsare entrambi i lati della busta, in modo da creare due piccoli canali per l'aspirazione.

Il controllo elettronico, la pompa per il vuoto di concezione moderna ad alta affidabilità, due barre saldanti, garantiscono una buona esecuzione del vuoto e della saldatura anche con sacchetti di tipo pesante.

	7914.340 (pompa a secco)
Barre saldanti:	2 x 450mm lunghezza 6mm larghezza
Temperatura di saldatura:	» 180°C
Timer di saldatura:	1-8 sec
Pompa del vuoto:	5m3/h a secco
Rumore a 1m dB(A)	< 65
Costruzione:	acciaio inox
Dimensioni esterne:	490x390x220mm
Peso:	28Kg
Alimentazione:	230V/50Hz
Potenza :	600W
Vuoto finale ottenibile:	90%

BUSTE PER IL SOTTOVUOTO

LE NORMALI BUSTE NON VANNO BENE PER IL VUOTO

Le normali buste in polietilene non sono adatte per il confezionamento sottovuoto, anche se nell'immediato funzionano, il vuoto decade nel giro di qualche giorno, poichè il film è poroso, e non ha sufficiente tenuta alla pressione esterna.

Occorre utilizzare delle buste realizzate con apposito film multistrato, di cui esistono diverse versioni e sono normalmente etichettate come "BUSTE BARRIERA".

Le buste per il vuoto, essendo ricavate da film multistrato e non per estrusione, presentano sempre due strisce laterali di saldatura.

BUSTE BARRIERA ZIGRINATE PER ASPIRAZIONE ESTERNA

Le buste barriera per aspirazione esterna, sono realizzate con una zigrinatura o con dei solchi in rilievo per facilitare l'estrazione dell'aria durante la fase di aspirazione. Queste buste facili da usare, non hanno proprietà antistatiche e sono soprattutto usate nel settore alimentare.

BUSTE BARRIERA LISCE

Sono normalmente utilizzate con macchine sottovuoto a campana (aspirazione interna). Le buste barriera lisce normalmente utilizzate per l'elettronica, sono dissipative ed hanno anche proprietà schermanti EMI/RFI.

Per l'impiego con macchine ad aspirazione esterna occorre sfalsare i lati della busta in modo tale da creare due piccoli canali di aspirazione.

Spessore consigliato delle buste:
2 x 80mm (max 2 x 150mm)

